

Y. K. Gwóźdź

2 SE

2 SE. 6222. 9. 2021

, 2021-02-26



URZĄD MIEJSKI W BYTOMIU
BYTOM
BYTOM
UL. PARKOWA 2

INNE PISMO

Zgłoszenia stacji do emisji_GZB0131,GZB0163

Do Prezydenta Miasta Bytomia za Pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska

Przesyłam informację o zmianie danych w instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne o numerach: GZB0131, GZB0163

Załączniki:

2. [20210126_GZB0131_OS.pdf](#)
3. [GZB0131D_9_wniosek_os_20210226054647.pdf](#)
4. [GZB0131D_9_zalacznik_os_20210226054647.pdf](#)
5. [GZB0131D_9_zalacznik_os_20210226054647.pdf](#)
7. [20210126_GZB0163_OS.pdf](#)
8. [GZB0163B_7_wniosek_os_20210226054939.pdf](#)
9. [GZB0163B_7_zalacznik_os_20210226054939.pdf](#)
10. [GZB0163-OPłATA\(1\).pdf](#)

PREZYDENT MIASTA BYTOMIA

dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. GZB0131 D

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (DZ. U. 2010 Nr 130 poz. 879), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t. jedn. DZ. U. 2019, POZ. 1510) oraz na podstawie art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., **P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie** przedkłada informację o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne znajdującej się w lokalizacji:

41-909 Bytom, Armii Krajowej 13, gm. Bytom, pow. Bytom

Zmiana jest nieistotna, gdyż uwzględniając rozszerzoną niepewność pomiarową oraz poprawki wymagane przepisami pkt.7 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, nie występuje przekroczenie progu 60% wartości tych poziomów w miejscach dostępnych dla ludności określonych zgodnie z Art. 124 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U 2019, poz. 2448).

Przedłożenie informacji o zmianie nieistotnej dokonane zostaje w trybie art. 152 ust 7 pkt. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska – informacje na temat zmiany parametrów określone są w jedynym formularzu przewidzianym przez przepisy wykonawcze.

Załączniki:

- 1) Formularz aktualizacyjny instalacji

AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ**I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia**

1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia

PREZYDENT MIASTA BYTOMIA

Parkowa 2

41-902 BYTOM

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację

GZB0131_D (zgłoszenie nr 9)

3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja.
woj. ŚLĄSKIE 2.2.24 (TERYT: 24) (KTS: 10012400000000), pow. Bytom 4.2.24.45.62 (TERYT: 2462) (KTS: 10012414562000), gm. Bytom 5.2.24.45.62.01.1 (TERYT: 2462011) (KTS: 10012414562011)

4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby

P4 Sp. z o.o., ul Wynałazek 1, 02-677 Warszawa

5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji

41-909 Bytom, Armii Krajowej 13, gm. Bytom, pow. Bytom

6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).
Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.
Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:

Antena Sektorowa 11_GHLNTV: 19967W

Antena Sektorowa 21_GHLNTV: 19967W

Antena Sektorowa 31_GHLNTV: 19967W

Radiolinia RL1: 1778W

Radiolinia RL2: 1778W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej określona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami
Jeśli chodzi o standardy ochrony jakości środowiska określone przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. poz. 2448) parametry anten zostały dobrane w taki sposób, żeby w przypadku tej instalacji zapewnione było dotrzymanie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Na podstawie wyników przeprowadzonych pomiarów, we wszystkich punktach/pionach pomiarowych nie stwierdzono występowania promieniowania elektromagnetycznego o wartości natężenia pola elektrycznego przekraczającej poziom dopuszczalny.

12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia

LP 1.

Współrzędne geograficzne anten instalacji:

Antena Sektorowa 11_GHLNTV: (18°55'55.8"E, 50°19'39.3"N)

Antena Sektorowa 21_GHLNTV: (18°55'55.8"E, 50°19'39.3"N)

Antena Sektorowa 31_GHLNTV: (18°55'55.8"E, 50°19'39.3"N)

Radiolinia RL1: (18°55'55.8"E, 50°19'39.3"N)

Radiolinia RL2: (18°55'55.8"E, 50°19'39.3"N)

LP 2.

Częstotliwość pracy instalacji:

800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, 2600MHz, 80GHz

LP 3.

Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu:

Antena Sektorowa 11_GHLNTV: 27,90m

Antena Sektorowa 21_GHLNTV: 27,90m

Antena Sektorowa 31_GHLNTV: 27,30m

Radiolinia RL1: 26,90m

Radiolinia RL2: 28,60m

LP 4.	Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: Antena Sektorowa 11_GHLNTV: 19967W Antena Sektorowa 21_GHLNTV: 19967W Antena Sektorowa 31_GHLNTV: 19967W Radiolinia RL1: 1778W Radiolinia RL2: 1778W	
LP 5.	Zakresy azymutów i katów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten Instalacji: Antena Sektorowa 11_GHLNTV: azymut 120°, pochylenie 0-4° (800MHz), pochylenie 0-4° (900MHz), pochylenie 2-4° (1800MHz), pochylenie 2-4° (2100MHz), pochylenie 2-4° (2600MHz) Antena Sektorowa 21_GHLNTV: azymut 230°, pochylenie 0-2° (800MHz), pochylenie 0-2° (900MHz), pochylenie 2° (1800MHz), pochylenie 2° (2100MHz), pochylenie 2° (2600MHz) Antena Sektorowa 31_GHLNTV: azymut 340°, pochylenie 0-6° (800MHz), pochylenie 0-6° (900MHz), pochylenie 2-6° (1800MHz), pochylenie 2-6° (2100MHz), pochylenie 2-6° (2600MHz) Radiolinia RL1: azymut 42° +/-30°, pochylenie 0° Radiolinia RL2: azymut 336° +/-30°, pochylenie 0°	
LP 6.	Dla anteny Antena Sektorowa 11_GHLNTV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 21_GHLNTV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 31_GHLNTV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze bądź mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.	
LP 7.	Wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych – jako załącznik (raport z pomiarów)	
13. Miejscowość, data: [REDACTED] Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: [REDACTED] Podpis: [REDACTED]		
II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie		
Data zarejestrowania zgłoszenia 		Numer zgłoszenia

POTWIERDZENIE WYKONANIA PRZELEWU - DUPLIKAT

Informacje o transakcji

Rachunek:
Nr Rachunku:
Nazwa Banku:
Nadawca:

Rachunek:
Nr Rachunku:
Nazwa Banku:
Odbiorca:

Ma (Odbiorca)
60 1560 0013 0383 0201 0000 0001
GNB Centrum Rozliczeniowe
URZĄD MIEJSKI W BYTOMIU

Tytuł operacji:

Rodzaj operacji:

Nr referencyjny operacji:

OPŁATA SKARBOWA OD
PEŁNOMOCNICTWA_GZB0131D_PŁATNIK P4 SP. Z O. O.
PRZELEW ZEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY
74389023-000010075

Data operacji:

Data księgowania:

Kwota przelewu:

2021-02-09
2021-02-09
17,00 PLN

Data wystawienia dokumentu: 2021-02-19

Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie wykonania przelewu. Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla.



AB 1571

SOLDI

SOLDI s.c. Robert Kłosek, Leszek Duda
ul. Bieżanowska 22
30-812 Kraków

Sprawozdanie nr 017/2021/OS/03

Sprawozdanie z badania natężenia pól elektromagnetycznych
wykonanych w środowisku

Miejsce wykonania badania:

(dane uzyskane od zlecniodawcy)

GZB0131_D

41-909 Bytom, ul. Armii Krajowej 13
pow. Bytom, woj. śląskie

Data wykonania badania:

26.01.2021 r.

Data wykonania sprawozdania:

01.02.2021 r.

Zlecniodawca:

P4 Sp. z o.o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

1. Podstawa prawna

Badania wykonano zgodnie z obecnie występującymi aktami prawnymi:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.
(Tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1219 z zm.).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.
(Dz. U. 2019 poz. 2448)
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258)

2. Aparatura pomiarowa

Podczas badań użyto następującej aparatury pomiarowej:

Miernik	Sondy	Zakres częstotliwościowy	Zakres pomiarowy	Świadectwo wzorcowania	Ważne do
Narda NBM - 520 Nr D-1583	EF0392 nr E-0004	1,0 – 3 000MHz	1,0-772 V/m	LWiMP/W/027/19; data wydania: 08.02.2019	08.02.2021r.
Narda NBM - 520 Nr D-1583	EF6091 nr 01164	80 – 90 000MHz	1,0-248 V/m	LWiMP/W/027/19; data wydania: 08.02.2019	08.02.2021r.

Aparaturę pomiarową charakteryzują następujące wartości niepewności pomiaru obliczone i przedstawiona zgodnie z dokumentem EA 4/16. Podane wartości niepewności stanowią niepewności rozszerzone dla poziomu ufności 95% i współczynnika rozszerzenia $k=2$

Niepewność pomiarowa wyznaczona dla zainstalowanych i skonfigurowanych obiektów – źródeł pól, jak w dniu pomiaru wynosi 32%.

Dodatkowa aparatura pomiarowa:

- Kompas (busola)
- Cyfrowy miernik wilgotności względnej i temperatury powietrza AZ8703
nr fab. S/N:10047614
(Świadectwo Wzorcowania: 0367/AH/15; data wydania: 17.03.2015)
- Taśma Miernicza Geodezyjna 50 m
(Świadectwo Wzorcowania: 1429.01-M11-4180-515/15; data wydania: 27.04.2015)
- Odbiornik GPS HUAWEI P20 Pro

3. Współpraca z klientem

Działanie Laboratorium służy zawsze rozwiązywaniu problemów i spełnianiu wymagań klienta.

Laboratorium zobowiązuje się do przestrzegania warunków określonych przez klienta, dotyczących bezstronności i poufności badań a także ochrony jego praw, jeżeli nie jest to sprzeczne z obowiązującym prawem.

Klient ma możliwość złożenia skargi w terminie 14 dni, licząc od daty przyjęcia sprawozdania.

4. Opis pomiarów:

Badanie przeprowadziło Laboratorium Badawcze Soldi na podstawie zlecenia firmy P4 Sp. z o.o.

Badanie wykonano zgodnie z:

Załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258)

Badania promieniowania elektromagnetycznego, którego źródłem są urządzenia wyszczególnione w pkt. 5 przeprowadzono w pionach pomiarowych w szczególności w tych miejscach, w których na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o najwyższych spodziewanych poziomach. Badania pól elektromagnetycznych przeprowadzono w pionach pomiarowych wzdłuż głównych kierunków pomiarowych oraz dodatkowych pionach pomiarowych na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz w miejscach dostępnych dla ludności w otoczeniu instalacji.

Za wynik badania wpisany w Tabeli nr 2 kolumnie 4 niniejszego sprawozdania, uznaje się wartość wyznaczoną jako iloczyn maksymalnego chwilowego wyniku pomiaru i poprawki pomiarowej, powiększoną o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k=2$.

5. Informacje przekazane przez zleceniodawcę

Tabela Nr 1 – Opis obiektu w otoczeniu którego wykonano pomiary

Tabela Nr 1a – Szczegółowe dane źródła pól dla anten mikrofalowych

Tabela Nr 1b – Szczegółowe dane źródła pól dla anten sektorowych

Tabela Nr 1

Opis obiektu w otoczeniu którego wykonano pomiary	
Rodzaj konstrukcji wsporczej:	Stalowe maszty na wieży kościoła
Wysokość budynku na którym zainstalowane są anteny:	36,0m n.p.t.

Tabela Nr 1a

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24					
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne					
Linia radiowa				Antena					
Lp.	Typ/producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Moc wyjściowa [dBm]	Typ/producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstal. [m]	LON	LAT
1	OPTIX RTN/HUAWEI	80	19	0.3-80 (VHLP1-80)	0,3	42	26,9	18°55'55.79"E	50°19'39.27"N
2	OPTIX RTN/HUAWEI	80	19	0.3-80 (VHLP1-80)	0,3	336	28,6	18°55'55.79"E	50°19'39.27"N

Tabela Nr 1b

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				Całodobowa 24h					
Warunki pracy				Znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne					
Lp.	Typ nadajnika	Antena Producent / Typ	Azymut [°]	Wysokość środka elektr. anteny [m n.p.t.]	Pasmo [Mhz]	Kąt nachylenia [°]	EIRP dla anteny [W]	LON	LAT
1	DBS3xxx/5xxx	Huawei ASI4517R3	120	27,9	800	4	19967	18°55'55.80"E	50°19'39.30"N
	DBS3xxx/5xxx				900	4		18°55'55.80"E	50°19'39.30"N
	DBS3xxx/5xxx				1800	4		18°55'55.80"E	50°19'39.30"N
	DBS3xxx/5xxx				2100	4		18°55'55.80"E	50°19'39.30"N
	DBS3xxx/5xxx				2600	4		18°55'55.80"E	50°19'39.30"N
2	DBS3xxx/5xxx	Huawei ASI4517R3	230	27,9	800	2	19967	18°55'55.80"E	50°19'39.30"N
	DBS3xxx/5xxx				900	2		18°55'55.80"E	50°19'39.30"N
	DBS3xxx/5xxx				1800	2		18°55'55.80"E	50°19'39.30"N
	DBS3xxx/5xxx				2100	2		18°55'55.80"E	50°19'39.30"N
	DBS3xxx/5xxx				2600	2		18°55'55.80"E	50°19'39.30"N
3	DBS3xxx/5xxx	Huawei ASI4517R3	340	27,3	800	6	19967	18°55'55.80"E	50°19'39.30"N
	DBS3xxx/5xxx				900	6		18°55'55.80"E	50°19'39.30"N
	DBS3xxx/5xxx				1800	6		18°55'55.80"E	50°19'39.30"N
	DBS3xxx/5xxx				2100	6		18°55'55.80"E	50°19'39.30"N
	DBS3xxx/5xxx				2600	6		18°55'55.80"E	50°19'39.30"N

W załączonej tabeli podano maksymalne parametry pracy tej instalacji deklarowane przez prowadzącego instalację.

Przy sprawdzaniu dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku uwzględnia się poprawkę pomiarową o wartości 1,7 umożliwiającą uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji. Ze względu na fakt, że pomiary wykonywane są przy użyciu miernika szerokopasmowego, wartość poprawki pomiarowej nie odnosi się oddzielnie ani do poszczególnych systemów i zakresów częstotliwości, ani do obecności innych instalacji emitujących pole – EM w sąsiedztwie lecz uwzględnia wszystkie te czynniki łącznie.

Jako dopuszczalne poziomy gęstości pola elektromagnetycznego przyjmuje się wartość 2W/m^2 , co odpowiada natężeniu składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego o wartości 28 V/m – tj. minimalnej wartości dopuszczalnej dla zakresu częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz.

W obowiązkowym obszarze pomiarowym zainstalowane są urządzenia obcych operatorów, dla których szczegółowe parametry pracy nie zostały udostępnione.

6. Wyniki badań i szkic sytuacyjny

Warunki meteorologiczne podczas wykonywania pomiarów:

Temperatura powietrza.....: $1 \div 2^\circ\text{C}$

Wilgotność względna.....: $69 \div 70\%$

Opady atmosferyczne.....: brak

Temperatura i wilgotność względna nie wyższa niż dopuszczalna specyfikacja miernika.

Tabela nr 2

Nr pionu/ punktu	Lokalizacja pionu/ punktu pomiarowego	Współrzędne geograficzne	Wynik badania pola-E ¹⁾	Wartość obliczona pola-M	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wskaźnik poziomu emisji WM _H	Wysokość pomiaru
			[V/m]	[A/m]			[m]
1	2	3	4	5	6	7	8
1	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	50°19'40.5"N 18°55'57.5"E	2,2	0,006	0,08	0,07	2,0
2	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	50°19'41.0"N 18°55'58.5"E	2,0	0,005	0,07	0,07	2,0
3	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	50°19'41.5"N 18°55'59.0"E	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
4	PKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	50°19'40.0"N 18°55'58.0"E	2,5	0,007	0,09	0,08	2,0
5	PKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	50°19'40.0"N 18°55'59.0"E	2,8	0,007	0,10	0,09	2,0
6	PKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	50°19'40.5"N 18°56'00.5"E	2,3	0,006	0,08	0,08	2,0
7	PKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	50°19'41.5"N 18°56'05.0"E	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
8	PKP; poziom terenu wokół stacji bazowej- 279m od obiektu, na azymucie 70°	50°19'42.5"N 18°56'09.0"E	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
9	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	50°19'39.5"N 18°55'58.0"E	2,5	0,007	0,09	0,08	2,0
10	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	50°19'39.5"N 18°55'59.0"E	2,3	0,006	0,08	0,08	2,0
11	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	50°19'39.5"N 18°56'00.5"E	2,3	0,006	0,08	0,08	2,0
12	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	50°19'39.0"N 18°55'57.5"E	2,8	0,007	0,10	0,09	2,0
13	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	50°19'38.5"N 18°55'58.5"E	2,8	0,007	0,10	0,09	2,0
14	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	50°19'38.0"N 18°56'00.0"E	2,0	0,005	0,07	0,07	2,0
15	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	50°19'36.5"N 18°56'04.5"E	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
16	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej- 279m od obiektu, na azymucie 120°	50°19'35.0"N 18°56'08.0"E	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
17	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	50°19'38.5"N 18°55'57.0"E	2,9	0,008	0,10	0,10	2,0
18	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	50°19'38.0"N 18°55'58.0"E	2,5	0,007	0,09	0,08	2,0
19	PKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	50°19'38.5"N 18°55'56.0"E	2,9	0,008	0,10	0,10	2,0
20	PKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	50°19'37.5"N 18°55'56.0"E	2,8	0,007	0,10	0,09	2,0

¹⁾ Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako iloczyn maksymalnego chwilowego wyniku pomiarów i poprawki pomiarowej, powiększoną o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

<1,0 – poniżej zakresu pomiarowego sondy EF-6091, EF-0392 tj. 1,0 V/m

Tabela nr 2 c.d.

Nr pionu/ punktu	Lokalizacja pionu/ punktu pomiarowego	Współrzędne geograficzne	Wynik badania pola-E ¹⁾	Wartość obliczona pola-M	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wskaźnik poziomu emisji WM _H	Wysokość pomiaru
			[V/m]	[A/m]			[m]
1	2	3	4	5	6	7	8
21	PKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	50°19'36.5"N 18°55'56.5"E	2,2	0,006	0,08	0,07	2,0
22	PKP; poziom terenu wokół stacji bazowej- 186m od obiektu, na azymucie 175°	50°19'33.5"N 18°55'57.0"E	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
23	PKP; poziom terenu wokół stacji bazowej- 279m od obiektu, na azymucie 175°	50°19'30.5"N 18°55'57.0"E	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
24	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	50°19'39.0"N 18°55'55.0"E	3,9	0,010	0,14	0,13	2,0
25	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	50°19'38.5"N 18°55'54.0"E	2,9	0,008	0,10	0,10	2,0
26	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	50°19'37.5"N 18°55'52.0"E	2,5	0,007	0,09	0,08	2,0
27	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	50°19'35.5"N 18°55'49.5"E	2,2	0,006	0,08	0,07	2,0
28	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej- 285m od obiektu, na azymucie 230°	50°19'33.5"N 18°55'45.5"E	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
29	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	50°19'39.5"N 18°55'54.5"E	3,9	0,010	0,14	0,13	2,0
30	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	50°19'39.0"N 18°55'53.0"E	2,9	0,008	0,10	0,10	2,0
31	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	50°19'39.0"N 18°55'51.0"E	2,0	0,005	0,07	0,07	2,0
32	PKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	50°19'40.0"N 18°55'54.5"E	3,7	0,010	0,13	0,12	2,0
33	PKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	50°19'40.0"N 18°55'53.5"E	2,9	0,008	0,10	0,10	2,0
34	PKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	50°19'40.5"N 18°55'51.5"E	2,9	0,008	0,10	0,10	2,0
35	PKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	50°19'41.0"N 18°55'47.5"E	2,0	0,005	0,07	0,07	2,0
36	PKP; poziom terenu wokół stacji bazowej- 279m od obiektu, na azymucie 285°	50°19'42.0"N 18°55'42.0"E	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
37	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	50°19'40.0"N 18°55'54.5"E	3,5	0,009	0,13	0,12	2,0
38	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	50°19'40.5"N 18°55'54.0"E	2,9	0,008	0,10	0,10	2,0
39	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	50°19'40.5"N 18°55'55.5"E	3,5	0,009	0,13	0,12	2,0
40	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	50°19'42.0"N 18°55'54.5"E	2,0	0,005	0,07	0,07	2,0
41	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	50°19'42.5"N 18°55'54.0"E	2,0	0,005	0,07	0,07	2,0
42	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	50°19'41.0"N 18°55'55.0"E	2,0	0,005	0,07	0,07	2,0
43	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	50°19'42.5"N 18°55'54.0"E	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2

¹⁾ Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako iloczyn maksymalnego chwilowego wyniku pomiarów i poprawki pomiarowej, powiększoną o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

<1,0 – poniżej zakresu pomiarowego sondy EF-6091, EF-0392 tj. 1,0 V/m

Tabela nr 2 c.d.

Nr pionu/ punktu	Lokalizacja pionu/ punktu pomiarowego	Współrzędne geograficzne	Wynik badania pola-E ^{*)}	Wartość obliczona pola-M	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wskaźnik poziomu emisji WM _H	Wysokość pomiaru
			[V/m]	[A/m]			[m]
1	2	3	4	5	6	7	8
44	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej- 179m od obiektu, na azymucie 340°	50°19'45.0"N 18°55'53.0"E	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
45	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej- 273m od obiektu, na azymucie 340°	50°19'48.0"N 18°55'51.0"E	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2

^{*)} Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako iloczyn maksymalnego chwilowego wyniku pomiarów i poprawki pomiarowej, powiększoną o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:


GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

<1,0 – poniżej zakresu pomiarowego sondy EF-6091, EF-0392 tj. 1,0 V/m

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do zainstalowanych i skonfigurowanych obiektów – źródeł pól, jak w dniu pomiaru.

Z przekazanych przez zleceniodawcę informacji wynika, iż podczas pomiarów urządzenia użytkownika pracowały przy aktualnie występującym obciążeniu oraz podczas badania anteny użytkownika o sterowanych wiązkach zostały ustawione w sposób umożliwiający spełnienie wymagań pkt. 13 ppkt. 2 RMK.

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020, poz. 695 z późn. zm.) zgodnie z art. 31 nie przeprowadza się pomiarów w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.



LEGENDA:

- - Punkty (piony) pomiarowe
- - Ośrodek źródła pola elektromagnetycznego
- - Obszar pomiarowy

UWAGA: Nie wszystkie punkty / obszary pomiarowe zostały wskazane na powyższej mapie

Nazwa i adres: 02-677 Warszawa, ul. Białostocka 1	Skala: 1:1500
Nazwa i adres: 02-677 Warszawa, ul. Białostocka 1	Wzrost: 1,70 m
LABORATORIUM BADAWCZE SOLDI	01
ul. Białostocka 22, 30-812 Kraków	ul. Białostocka 22, 30-812 Kraków

7. Podsumowanie wyników pomiarów

Minimalne dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego charakteryzowane przez wartości graniczne wielkości fizycznych dla miejsc dostępnych dla ludności, uwzględniające wszystkie źródła promieniowania mogące występować w obszarze pomiarowym, w zakresie pomiarowym zestawu pomiarowego, opisanego w punkcie 2 niniejszego sprawozdania, zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku* [Dz. U. 2019, poz. 2448], które zostały przyjęte do obliczeń wskaźników WM_E i WM_H wynoszą odpowiednio:

Zakres częstotliwości	Natężenie pola - E	Natężenie pola - H
10 MHz – 300 GHz	28 V/m	0,073 A/m

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie z pkt 25 ppkt 1 *Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku* [Dz. U. 2020, poz. 258], stwierdza się, że w obszarze pomiarowym rozpatrywanej instalacji radiokomunikacyjnej we wszystkich punktach / pionach pomiarowych żadna z wartości wskaźnikowych nie przekracza wartości 1, w związku z czym w punktach tych należy uznać za dotrzymane dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku.

Pomiary wykonał:	Sprawozdanie sporządził:	Autoryzował/Zatwierdził:
		

KONIEC SPRAWOZDANIA

PEŁNOMOCNICTWO Nr 45/02/2021

Działając w imieniu Spółki pod firmą **P4 sp. z o. o.** z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Wynalazek 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000217207, NIP 951-21-20-077, kapitał zakładowy w wysokości 48.856.500,00 złotych („Spółka”), niniejszym udzielamy pełnomocnictwa:



do reprezentowania Spółki przed organami administracji publicznej we wszystkich instancjach, w sprawach związanych ze zgłoszeniami instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 1396 ze zm.), w tym dokonywania wspomnianych zgłoszeń i składania informacji imieniem Spółki.

Pełnomocnictwo wygasa w przypadku zaistnienia jednego z poniżej wymienionych zdarzeń:

- 1) z chwilą ustania stosunku pracy pomiędzy Spółką i Pełnomocnikiem lub z chwilą rozwiązania lub wypowiedzenia umowy o świadczenie usług pomiędzy Spółką a Pełnomocnikiem,
- 2) z chwilą odwołania pełnomocnictwa,
- 3) w innych przypadkach określonych przepisami prawa.

Niniejsze pełnomocnictwo nie upoważnia do ustanawiania pełnomocników dalszych.

Warszawa, dnia 24 lutego 2021 roku.

W imieniu Spółki:

