



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 3808/2024/OS
Z POMIARÓW PÓŁ ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 1824 (32292N!) ARKI BOŻKA (KKA_BYTOM_ROZBARK)
Adres: BYTOM, CHORZOWSKA 25, Powiat m. Bytom, WOJ. ŚLĄSKIE

Data wykonania pomiarów: 2025-01-14

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości BYTOM, CHORZOWSKA 25.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 1824 (32292N!) ARKI BOŻKA (KKA_BYTOM_ROZBARK) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Piotrowski Michał
Gucwa Mateusz

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na masztach usytuowanych na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor na dachu budynku. Wokół instalacji znajdują się budynki szkolne.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	0	2-12**/2-12**/2-12**/2-12**/2-12**	34	25969
2	3600	AAU5339W Huawei	1	0	0-12**	34	57020
3	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	120	2-12**/2-12**/2-12**/2-12**/2-12**	35.5	25969
4	3600	AAU5339W Huawei	1	120	0-12**	35.5	57020
5	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	270	2-12**/2-12**/2-12**/2-12**/2-12**	34	25969
6	3600	AAU5339W Huawei	1	270	0-12**	34	57020

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Transmisja realizowana drogą kablową.

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2025-01-14	12:30-14:20	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		1.4	1.7	67.9	67.3

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceńodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-09	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP3	23SL0221	SW-17	Wavecontrol	Sonda WPF90	23WP260005

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 11 września 2023 o numerze LWiMP/W/333/23 wydane przez Politechnikę Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 11 września 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-17	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 23 maja 2027 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-12	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1050632837	4665.2-M11-4180-1748/15	27 listopada 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 27 listopada 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME^3	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości poziomej 16m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.7	2.2	0.08	50°20'18.6" 18°56'12.1"
2	GKP w odległości poziomej 58m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.8	2.3	0.08	50°20'17.9" 18°56'13.9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

-	GKP w odległości poziomej 124m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.7	2.2	0.08	50°20'16.8" 18°56'16.8"
4	GKP w odległości poziomej 23m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.6	2.1	0.07	50°20'20.0" 18°56'11.0"
5	GKP w odległości poziomej 69m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.7	2.2	0.08	50°20'21.5" 18°56'11.0"
6	GKP w odległości poziomej 124m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.7	2.2	0.08	50°20'23.3" 18°56'11.0"
7	GKP w odległości poziomej 13m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	1.8	2.3	0.08	50°20'19.0" 18°56'10.0"
8	GKP w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	1.7	2.2	0.08	50°20'19.0" 18°56'8.2"
9	GKP w odległości poziomej 76m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	1.8	2.3	0.08	50°20'19.0" 18°56'6.7"
10	GKP w odległości poziomej 112m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	1.5	1.9	0.07	50°20'19.0" 18°56'4.9"
-	GKP w odległości poziomej 246m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°20'19.0" 18°55'58.1"
12	PKP na az. 15° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.8	2.3	0.08	50°20'20.8" 18°56'11.8"
13	PKP na az. 30° w odległości poziomej 40m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.6	2.1	0.07	50°20'20.4" 18°56'12.1"
14	PKP na az. 46° w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.8	2.3	0.08	50°20'20.4" 18°56'13.2"
15	PKP na az. 74° w odległości poziomej 47m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.8	2.3	0.08	50°20'19.3" 18°56'13.6"
16	PKP na az. 90° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.6	2.1	0.07	50°20'19.0" 18°56'13.9"
17	PKP na az. 105° w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.8	2.3	0.08	50°20'18.2" 18°56'13.9"
18	PKP na az. 135° w odległości poziomej 46m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.6	2.1	0.07	50°20'17.9" 18°56'13.2"
19	PKP na az. 150° w odległości poziomej 37m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.8	2.3	0.08	50°20'17.9" 18°56'12.5"
20	PKP na az. 166° w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.8	2.3	0.08	50°20'17.2" 18°56'12.1"
21	PKP na az. 345° w odległości poziomej 38m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.8	2.3	0.08	50°20'20.4" 18°56'10.7"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

22	PKP na az. 330° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.4	1.8	0.06	50°20'20.4" 18°56'10.0"
23	PKP na az. 314° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.8	2.3	0.08	50°20'20.4" 18°56'9.2"
24	PKP na az. 316° w odległości poziomej 40m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	1.4	1.8	0.06	50°20'19.7" 18°56'9.2"
25	PKP na az. 300° w odległości poziomej 29m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	1.8	2.3	0.08	50°20'19.3" 18°56'9.2"
26	PKP na az. 285° w odległości poziomej 29m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	1.7	2.2	0.08	50°20'19.0" 18°56'9.2"
27	PKP na az. 255° w odległości poziomej 21m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	1.8	2.3	0.08	50°20'18.6" 18°56'9.6"
28	PKP na az. 240° w odległości poziomej 14m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	1.7	2.2	0.08	50°20'18.6" 18°56'10.0"
29	PKP na az. 224° w odległości poziomej 18m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	1.8	2.3	0.08	50°20'18.6" 18°56'10.0"
30	DPP budynek parterowy, w świetle okna na parterze budynku	2.0	1.8	2.3	0.08	50°20'19.0" 18°56'12.5"
31	DPP budynek instalacji radiokomunikacyjnej pośrodku okna wyjściowego na dach piętro 7z7	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°20'19.0" 18°56'11.4"
32	DPP budynek instalacji radiokomunikacyjnej pośrodku korytarza piętro 7z7	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°20'19.0" 18°56'11.0"
33	DPP budynek instalacji radiokomunikacyjnej otwarte okno na korytarzu piętro 6z7	2.0	5.3	6.8	0.24	50°20'19.0" 18°56'11.0"
34	DPP łącznik pomiędzy budynkami, otwarte okno	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°20'20.4" 18°56'10.0"
35	DPP budynek Stacji Ratownictwa Górniczego w świetle okna na klatce schodowej piętro 2z2	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°20'21.5" 18°56'10.7"
36	DPP budynek Stacji Ratownictwa Górniczego w świetle okna pokoju 33 piętro 2z2	2.0	1.7	2.2	0.08	50°20'20.8" 18°56'10.3"
37	DPP budynek Stacji Ratownictwa Górniczego w świetle okna pokoju 312a piętro 3z3	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°20'19.7" 18°56'10.7"
38	DPP budynek parterowy Lewiatan, pion wewnątrz	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°20'19.3" 18°56'4.6"
39	DPP budynek mieszkalny ul Chorzowska 20 otwarte okno na korytarzu piętro 10 z 10	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°20'18.2" 18°56'7.4"
40	DPP budynek mieszkalny ul	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°20'17.9" 18°56'7.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	Chorzowska 20 otwarte okno na korytarzu piętro 10 z 10					
41	DPP budynek mieszkalny ul Chorzowska 18 otwarte okno na korytarzu piętro 10 z 10	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°20'19.3" 18°56'6.4"
42	DPP budynek mieszkalny ul Chorzowska 18 otwarte okno na korytarzu piętro 10 z 10	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°20'19.7" 18°56'5.6"
-	GKP w odległości poziomej 263m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.4	1.8	0.06	50°20'27.6" 18°56'11.0"
-	GKP w odległości poziomej 258m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.5	1.9	0.07	50°20'14.6" 18°56'22.9"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości poziomej 16m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.005	0.006	0.08	50°20'18.6" 18°56'12.1"
2	GKP w odległości poziomej 58m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.005	0.006	0.08	50°20'17.9" 18°56'13.9"
-	GKP w odległości poziomej 124m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.005	0.006	0.08	50°20'16.8" 18°56'16.8"
4	GKP w odległości poziomej 23m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.004	0.005	0.07	50°20'20.0" 18°56'11.0"
5	GKP w odległości poziomej 69m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.005	0.006	0.08	50°20'21.5" 18°56'11.0"
6	GKP w odległości poziomej 124m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.005	0.006	0.08	50°20'23.3" 18°56'11.0"
7	GKP w odległości poziomej 13m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.005	0.006	0.08	50°20'19.0" 18°56'10.0"
8	GKP w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.005	0.006	0.08	50°20'19.0" 18°56'8.2"
9	GKP w odległości poziomej 76m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.005	0.006	0.08	50°20'19.0" 18°56'6.7"
10	GKP w odległości poziomej 112m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.004	0.005	0.07	50°20'19.0" 18°56'4.9"
-	GKP w odległości poziomej 246m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°20'19.0" 18°55'58.1"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

12	PKP na az. 15° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.005	0.006	0.08	50°20'20.8" 18°56'11.8"
13	PKP na az. 30° w odległości poziomej 40m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.004	0.005	0.07	50°20'20.4" 18°56'12.1"
14	PKP na az. 46° w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.005	0.006	0.08	50°20'20.4" 18°56'13.2"
15	PKP na az. 74° w odległości poziomej 47m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.005	0.006	0.08	50°20'19.3" 18°56'13.6"
16	PKP na az. 90° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.004	0.005	0.07	50°20'19.0" 18°56'13.9"
17	PKP na az. 105° w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.005	0.006	0.08	50°20'18.2" 18°56'13.9"
18	PKP na az. 135° w odległości poziomej 46m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.004	0.005	0.07	50°20'17.9" 18°56'13.2"
19	PKP na az. 150° w odległości poziomej 37m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.005	0.006	0.08	50°20'17.9" 18°56'12.5"
20	PKP na az. 166° w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.005	0.006	0.08	50°20'17.2" 18°56'12.1"
21	PKP na az. 345° w odległości poziomej 38m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.005	0.006	0.08	50°20'20.4" 18°56'10.7"
22	PKP na az. 330° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.004	0.005	0.07	50°20'20.4" 18°56'10.0"
23	PKP na az. 314° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.005	0.006	0.08	50°20'20.4" 18°56'9.2"
24	PKP na az. 316° w odległości poziomej 40m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.004	0.005	0.07	50°20'19.7" 18°56'9.2"
25	PKP na az. 300° w odległości poziomej 29m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.005	0.006	0.08	50°20'19.3" 18°56'9.2"
26	PKP na az. 285° w odległości poziomej 29m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.005	0.006	0.08	50°20'19.0" 18°56'9.2"
27	PKP na az. 255° w odległości poziomej 21m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.005	0.006	0.08	50°20'18.6" 18°56'9.6"
28	PKP na az. 240° w odległości poziomej 14m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.005	0.006	0.08	50°20'18.6" 18°56'10.0"
29	PKP na az. 224° w odległości poziomej 18m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.005	0.006	0.08	50°20'18.6" 18°56'10.0"
30	DPP budynek parterowy, w świetle okna na parterze budynku	2.0	0.005	0.006	0.08	50°20'19.0" 18°56'12.5"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

31	DPP budynek instalacji radiokomunikacyjnej pośrodku okna wyjściowego na dach piętro 7z7	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°20'19.0" 18°56'11.4"
32	DPP budynek instalacji radiokomunikacyjnej pośrodku korytarza piętro 7z7	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°20'19.0" 18°56'11.0"
33	DPP budynek instalacji radiokomunikacyjnej otwarte okno na korytarzu piętro 6z7	2.0	0.014	0.018	0.25	50°20'19.0" 18°56'11.0"
34	DPP łącznik pomiędzy budynkami, otwarte okno	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°20'20.4" 18°56'10.0"
35	DPP budynek Stacji Ratownictwa Górniczego w świetle okna na klatce schodowej piętro 2z2	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°20'21.5" 18°56'10.7"
36	DPP budynek Stacji Ratownictwa Górniczego w świetle okna pokoju 33 piętro 2z2	2.0	0.005	0.006	0.08	50°20'20.8" 18°56'10.3"
37	DPP budynek Stacji Ratownictwa Górniczego w świetle okna pokoju 312a piętro 3z3	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°20'19.7" 18°56'10.7"
38	DPP budynek parterowy Lewiatan, pion wewnątrz	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°20'19.3" 18°56'4.6"
39	DPP budynek mieszkalny ul Chorzowska 20 otwarte okno na korytarzu piętro 10 z 10	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°20'18.2" 18°56'7.4"
40	DPP budynek mieszkalny ul Chorzowska 20 otwarte okno na korytarzu piętro 10 z 10	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°20'17.9" 18°56'7.8"
41	DPP budynek mieszkalny ul Chorzowska 18 otwarte okno na korytarzu piętro 10 z 10	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°20'19.3" 18°56'6.4"
42	DPP budynek mieszkalny ul Chorzowska 18 otwarte okno na korytarzu piętro 10 z 10	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°20'19.7" 18°56'5.6"
-	GKP w odległości poziomej 263m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.004	0.005	0.07	50°20'27.6" 18°56'11.0"
-	GKP w odległości poziomej 258m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.004	0.005	0.07	50°20'14.6" 18°56'22.9"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 28.5% dla częstotliwości do 4 GHz

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W budynku mieszkalnym pod adresem Ul. Chorzowska 18 lokale 43 i 44, z powodu braku mieszkańców
B	W budynku mieszkalnym pod adresem Ul. Chorzowska 20 lokale 43 i 44, z powodu braku mieszkańców

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 1824 (32292N!) ARKI BOŻKA (KKA_BYTOM_ROZBARK), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań


13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:

Koniec sprawozdania


Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.








Załącznik nr 1

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
1824 (32292N) ARKI BOŻKA (KKA_BYTOM_ROZBARK)

Lokalizacja instalacji



Załącznik nr 2	<p>Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. KKA_BYTOM_ROZBARK (32292N!)</p> <p>Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
	<p>Legenda:</p> <div> Źródło pola elektromagnetycznego</div> <div> Brak dostępu</div> <div> Pion pomiarowy</div> <div> Kierunek oddziaływania anten sektorowych</div> <div> Kierunek oddziaływania anten radioliniowych</div>



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
1824 (32292N!) ARKI BOŻKA (KKA_BYTOM_ROZBARK)

Dokumentacja fotograficzna