

UMOWA nr 2621.33.2016

zawarta w dniu **21.06.2018r.** w Bytomiu pomiędzy:

Gminą Bytom, ul. Parkowa 2, NIP 626-298-85-82, Regon 276255269

Miejskim Zarządem Zieleni i Gospodarki Komunalnej, 41-902 Bytom, ul. Smolenia 35
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez:

Ewę Nazarewicz – Dyrektora Miejskiego Zarządu Zieleni i Gospodarki Komunalnej

a

CITYCONCEPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 05-082 Latchorzew,
ul. Warszawska 164, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w M. St. Warszawa pod numerem
KRS 0000355601, wysokość kapitału zakładowego 100 000,00 zł., NIP 5252478293,
REGON 142414088

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”, reprezentowanym przez:

Latchorzynę Ropkę - *Prezes Zarządu Cityconcept Sp. z o.o.*

w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych
(j.t. - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) o następującej treści:

§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest zakup przez Zamawiającego urządzenia zabawowego (dalej zwanego „urządzeniem”), w formie architektonicznej przypominającej smoka.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenie w terminie do 17.08.2018 r. na własny koszt i ryzyko w czasie i na miejsce wskazane uprzednio przez Zamawiającego w Bytomiu. Obowiązek ten obejmuje rozładunek i rozpakowanie celem umożliwienia dokonania czynności odbioru.
4. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze jakichkolwiek braków ilościowych lub jakościowych urządzenia, urządzenia niezgodnego z Załącznikiem nr 1 do umowy, Zamawiający wstrzyma się z odbiorem, do momentu dostarczenia przedmiotu umowy pozbawionego wad – zgodnego z zobowiązaniem Wykonawcy.

§ 2.

Wykonawca udziela gwarancji, zgodnej w warunkach eksploatacji producenta:

- 1) Drewniane słupy nośne – 10 lat, liczone od dnia odbioru,
- 2) Laminat HPL – 10 lat, liczone od dnia odbioru,
- 3) Pozostałe elementy – 36 miesięcy, liczone od dnia odbioru.
- 4) Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu wraz z dostawą certyfikat TUV EN1176-1,3 oraz instrukcję montażu i użytkowania.

§ 3.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości **121 893,00 zł brutto** (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100), w tym obowiązujący podatek VAT.
2. Podstawę wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony protokół odbioru dostawy.
3. Należność za wykonaną dostawę będzie regulowana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. Zakazuje się przelewu (cesji) wierzytelności i przejęcia długu z tytułu niniejszej umowy, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 4.

1. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy w zakresie realizacji niniejszej umowy jest:
Katarzyna Ropska..... tel. *660480255* fax. kom. *660480255*
2. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy jest:
Aleksandra Merkel tel. 32 42 07 730, fax. 32 42 07 701, kom. 723-111-351.

§ 5.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wartości umowy brutto w przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku nieterminowej dostawy w wysokości 0,5% wartości umowy brutto, za każdy dzień zwłoki.
3. Wykonawca w przypadku dostarczenia towaru uszkodzonego lub złej jakości zobowiązuje się wymienić go na towar pozbawiony wad lub odpowiedniej jakości, na własny koszt w terminie do 5 dni roboczych.
4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia nałożonych kar umownych z przedłożonej do zapłaty faktury. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwocie pozostałej do zapłaty, Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania kary umownej lub jej niepotrąconej części w terminie 14 dni od dnia nałożenia.
5. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przekroczy wysokość kar umownych, Zamawiający niezależnie od kar umownych ustanowionych w umowie, zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

§ 6.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- 1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W sytuacji, o której mowa powyżej Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,
- 2) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, uniemożliwiającego wykonanie zamówienia, w przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa § 2 pkt 4.

§ 8.

Sprawy wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 9.

Umowa sporządzona została w dwóch egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

DYREKTOR

[Signature]
Główny Zarząd M. St. Krowa 2
NIP 628-236 85-40 REGON 276255269
Miejski Zarząd Plan. i Gospodarki Komunalnej
ul. Smoleńska 35
GŁÓWNA KASOWA
[Signature]
mgr Magdalena Wojcik

RADCA PRAWNY

[Signature]
mgr Mariusz Góś
KT 1888

WYKONAWCA:

PREZES ZARZĄDU
[Signature]
Katarzyna Ropska

CITY CONCEPT Sp. z o.o.
ul. Warszawska 164
05-082 LĄTCHÓRZEW
tel. 22 487 16 28
Regon: 142414088
NIP: 525 24 78 293

Opis przedmiotu zamówienia:

1. **Wymiary:** 9220/14460/4100 [mm]
2. **Wypożyczenie:**
 - 1) 1 x zjeżdżalnia (wysokość – 1970 [mm]),
 - 2) 1 x zjeżdżalnia (wysokość – 1470 [mm]),
 - 3) 1 x zjeżdżalnia (wysokość – 870 [mm]),
 - 4) Schodki z poręczami na poziom 870 [mm],
 - 5) Ścianki boczne tematyczne – 10 sztuk,
 - 6) Słup strażaka,
 - 7) Tunel przejściowy – 4 ćwiartki w tym górne przezroczyste pomiędzy pomostami.
3. **Materiały:**
 - 1) **Konstrukcja drewniana:** Słupy posiadają wymiar 95 x 95 mm., belki 145 x 45 mm. Elementy są wykonywane z impregnowanego ciśnieniowo, na całym przekroju. (w klasie AB, zgodnie z normą PN-EN 599-1:2001 oraz PN-EN 351-1:2009) drewna sosny o dłuższej gęstości (pochodzenie – północna Europa). Klejone dwuwarstwowo, bardziej wytrzymałą twarzą na zewnątrz. Powierzchnia drewna jest gładzona i zaokrąglona na krawędziach. Drewno malowane dwoma warstwami błyszczącej, odpornej na promieniowanie UV i wodę lakieru-bejcy. Słupy w dolnej części zawierają 4 wklejone na przekroju drewna śruby do mocowania do stopy montażowej. Górna część słupów nakryta jest kołpakiem z tworzywa sztucznego (HDPE). Pokrywa chroni górną część drewna, najbardziej narażoną na warunki atmosferyczne.
 - 2) **Elementy metalowe:** Stal śrutowana czyszczona chemicznie, ocynkowane powłoką epoksydową o grubości min 60 µm., malowana proszkowo – farbą poliestrową o grubości co najmniej 100 µm. Łączna grubość warstw nie mniej niż 160 µm. Powierzchnia błyszcząca i w pełni odporna na blaknięcie pod wpływem promieniowania UV.
 - 3) **Śruby i inne elementy mocujące:** Stal nierdzewna.
 - 4) **Zjeżdżalnie:** Ślizg wykonany jest ze stali nierdzewnej o gr. 2 mm. Drewniane balustrady są wykonane z impregnowanego, z giętego i klejonego wielowarstwowo drewna poddanego wysokociśnieniowej impregnacji. Ślizg jest profilowany, łagodniejszy w górnym i dolnym przebiegu, prosty w środkowym.
 - 5) **Liny:** Wykonanie poliamidu o średnicy 16 mm., zbrojnego stalą (6 pasm) oraz dodatkowym rdzeniem z tworzywa. Wytrzymałość na zerwanie: 2,2 tony. Łączenia oraz obejmy wykonane z aluminium.
 - 6) **Ścianki, stopnie, płaskie panele, dachy:** Wykonane z 15-21 mm grubości, wysokociśnieniowego laminatu drzewnego (HPL) ekstremalnie wytrzymałego na wilgoć, niskie i wysokie temperatury, odpornego na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. Łatwe w umyciu i zaokrąglony na krawędziach. Materiał wytworzony zgodnie z normą EN 438:2005.
 - 7) **Stopy łączące drewno z gruntem:** Wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, wysokość wynosi 700 mm. Średnica „rury” 60 mm, stożkowe, kwadratowe oparcie stopy ma wymiary 380 x 380 mm. Grubość elementów stalowych wynosi 2,5 mm, całość ocynkowana ogniowo.
 - 8) **Warunki bezpieczeństwa użytkowania:** Urządzenie wyprodukowane zgodnie z systemem ISO 9001, 14001. Urządzenie wyprodukowane zgodnie z EN1176, posiadające kompletny na całą konstrukcję certyfikat potwierdzający normę EN1176. Z uwagi na charakter konstrukcji posadowienie w gruncie wyłącznie na podstawach systemowych bez zalewania betonem.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM:

Bytom, dn. 11.05.22

Podpis

Miejski Zarząd Dróg i Mostów
ul. Smoleńca 35
41-902 BYTOM

[Signature]