










ZESTAWIENIE STOLARKI

Oznaczenie na rzucie	D	D1L	D1P	D2L	D3P	D4P	D5	D6L	D6P	D7L	O1
Schamat (1:50) od strony otwarcia											
Przejście Szer. x Wys.	147×200	90×200	90×200	90×200	80×200	80×200	80×206	90×200	90×200	80×200	---
Wymiary otworu w ścianie	177×215	100×205	100×205	100×205	90×205	90×205	96×210	100×205	100×205	90×205	80×80
Klasa odporności ogniowej											
Liczba z podziałem L/P	L (1)	L (2)	P (1)	L (1)	P (1)	P (1)	L (1)	L (1)	P (2)	L (2)	P (1)
Liczba ogółem	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	1
Rodzaj	Drzwi zewnętrzne	Drzwi wewnętrzne, do pom. socjalnego	Drzwi wewnętrzne, do sali dla dzieci	Drzwi wewnętrzne, do pom. sanit.	Drzwi wewnętrzne do pom. sanit.	Drzwi wewnętrzne do pom. sanit.	Drzwi wewnętrzne składane	Drzwi wewnętrzne p.poż	Drzwi wewnętrzne p. poż.	Drzwi wewnętrzne p.poż	Okno oddymiające
Ościeżnica		Ościeżnica regulowana, prosta w kolorze drzwi	Ościeżnica regulowana, prosta w kolorze drzwi	Ościeżnica regulowana, prosta w kolorze drzwi	Ościeżnica regulowana, prosta w kolorze drzwi	Ościeżnica regulowana, prosta w kolorze drzwi		Ościeżnice drzwiowe stalowe, specjalne do drzwi p.poż	Ościeżnice drzwiowe stalowe, specjalne do drzwi p.poż	Ościeżnice drzwiowe stalowe, specjalne do drzwi p.poż	Okno aluminiowe
Skrzydło		Skrzydło płytowe drewniane, zawieszone na trzech zawiasach i konstr. wzmocnionej, okleina HPL	Skrzydło płytowe drewniane, zawieszone na trzech zawiasach i konstr. wzmocnionej, okleina HPL	Skrzydło płytowe drewniane, zawieszone na trzech zawiasach i konstr. wzmocnionej, okleina HPL	Skrzydło płytowe drewniane, zawieszone na trzech zawiasach i konstr. wzmocnionej, okleina HPL	Skrzydło płytowe drewniane, zawieszone na trzech zawiasach i konstr. wzmocnionej, okleina HPL		Skrzydła drzwiowe płytowe, przeciwpożarowe EIS 30, fabrycznie wykończone	Skrzydła drzwiowe płytowe, przeciwpożarowe EIS 30, fabrycznie wykończone	Skrzydła drzwiowe płytowe, przeciwpożarowe EIS 30, fabrycznie wykończone	
Kolor		drewno - buk	drewno - buk	drewno - buk	drewno - buk	drewno - buk		RAL 7045	RAL 7045	RAL 7045	RAL 7045
Akcesoria	Drzwi wyposażyć w siłownik i mechanizm rolkowy (napowietrzanie klatki schodowej)			Zawiasy umżliliwiające pełne otwarcie 180 stopni, łapacz skrzydła z blokadą, zamek pod wkładkę patentową lub zamykacz do WC w rozecie. Uchwyt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych	Zawiasy umżliliwiające pełne otwarcie 180 stopni, łapacz skrzydła z blokadą, zamek pod wkładkę patentową lub zamykacz do WC w rozecie.	Zamek pod wkładkę patentową lub zamykacz do WC w rozecie.		Wyposażone w samozamykacz	Drzwi do pom 0.12 wyposażone w uchwyt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyposażone w samozamykacz	Wyposażone w samozamykacz	Okno wyposażone w układ sterowania elektrycznego zespołem siłownik (oddymianie klatki schodowej)
Uwagi	Drzwi istniejące	Drzwi wyposażone w uszczelkę przymykową oraz uszczelkę pęczniejącą Drzwi muszą zapewnić min 90 cm światła przejścia przy otwarciu jednego skrzydła.	Drzwi muszą zapewnić min 90 cm światła przejścia przy otwarciu jednego skrzydła. Wskaźnik izolacyjności akustycznej R`A1min nie niższy niż (zaleca się większą wartość wskaźnika): dla drzwi pomiędzy salą dla dzieci i korytarzem 30dB	Drzwi muszą zapewnić min 90 cm światła przejścia. Wyposażyć w dolne szczeliny nawiewne min 200 cm2	Drzwi muszą zapewnić min 80 cm światła przejścia. Wyposażyć w dolne szczeliny nawiewne min 200 cm2	Drzwi muszą zapewnić min 80 cm światła przejścia. Wyposażyć w dolne szczeliny nawiewne min 200 cm2	Drzwi do kabiny prysznica	Drzwi muszą zapewnić min 90 cm światła przejścia.	Drzwi muszą zapewnić min 90 cm światła przejścia.	Drzwi muszą zapewnić min 80 cm światła przejścia.	$U \leq 0,9\ W/(m^2 \cdot K)$

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA		
INWESTOR:	Gmina Bytom ul. Parkowa 2; 41-902 Bytom		
LOKALIZACJA:	dz. nr 2785/300 ul. Łużycka 6a, 41-902 Bytom Zespół Żłobków Miejskich nr 1 w Bytomiu - Żłobek Miejski nr 1		
TYTUŁ RYSUNKU:	ZESTAWIENIE STOLARKI		
IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. PROJEKTANTA:	mgr inż. arch. Piotr Klasek 2/03/SLOKK		SKALA RYSUNKU
IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. PROJ. SPR:	mgr inż. arch. Mariusz Pawlak 39/03/SLOKK/II		NR RYSUNKU A-6
DATA SPORZĄDZENIA:	październik 2025		

studioARCIS Sp. z o.o.
42-606 Tarnowskie Góry, Al. Kwiatów 2, tel.: 32 7690842 e-mail: biuro@studioarcis.pl

Niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 80 poz. 904.

NR PROJEKTU 278/25

Rysunek rozpatrywać z całością dokumentacji projektowej.